



-  -SALIDA PARA MICROFONO OMNIDIRECCIONAL DE ALTA SENSIBILIDAD EN PLAFON.
-  -SALIDA PARA TESTIGO LUMINOSO DE GRABACION (LAMPARA) EN MURO, ALTURA 2200P.T.
-  -CANALIZACION PARA CABLEADO DE AUDIO, VIDEO Y DATOS TUBERIA STEEL 3/4" CON CAJA DE 2X4"
-  -SALIDA PIRICURTO CERRADO (TV) EN MURO INCLINADO PARA GRABACION, ALTURA 2420P.T.
-  -SALIDA DE TELEFONO, ALTURA 0.300P.T A EJE
-  -SALIDA DE COMPUTO (DATOS), ALTURA 0.300P.T A EJE (CAJA 4X24)
-  -SALIDA MULTIFUNCIONAL (0.300P.T A EJE (SALIDA DE DATOS Y TELEFONIA, CAJA DE 4X24)
-  -CONTACTO (H) EN MURO PARA COMPUTO, VOLUJNE REGULADO
-  -CONTACTO EN PLAFON PARA CAMARA DE VIDEO, VOLUJNE REGULADO
-  -SALIDA XLR MICROFONO, ALTURA 0.300P.T A EJE
-  -CONTACTO DOBLE EN MURO

